

Дверной видеоглазок SFDD2



Руководство

Общий вид



Монтаж



Комплектация

Внешняя часть: 1 шт.
Внутренняя часть(монитор): 1 шт.
Набор из 3-х винтов: 1 шт.
Кронштейн: 1 шт.
USB кабель: 1 шт.

Выбор крепежа

Толщина двери **35мм-65мм** — выберите длину винта 35мм из комплекта;

Толщина двери **65мм-95мм** — выберите длину винта 65мм из комплекта;

Толщина двери **более 95мм** — потребуются винт 85мм из комплекта;

Используйте адаптер 5В для зарядки АКБ

Особенности монтажа

1. Дверное отверстие в пределах 14-55 мм
2. Толщина двери 35-110 мм
3. Подберите требуемую длину винтов из комплекта

Эксплуатация

1. Включение ВКЛ/ВЫКЛ : при нажатии клавиш “ВЫЗОВ” на видеоглазке или “ВКЛ” на передней части видеоглазка (на корпусе монитора) SFDD2 включится и зазвонит, удерживая нажатой клавишу включения в течение 3 секунд можно выключить устройство. Или для быстрой отмены вызова можно нажать клавишу «Отмена\сброс» (вверху сбоку корпуса монитора)
2. Сделать ФОТО: нажатие клавиши «ВЫЗОВ» видеоглазка, обеспечивает включение устройства и создание фотоснимка; Когда видеоглазок в активном режиме, нажатие на клавишу «ВКЛ» - также создает фотоснимок!
3. Просмотр ФОТО: когда видеоглазок активен, нажимайте клавиши «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» для просмотра фотоснимков.
4. Удаление ВСЕХ ФОТО: когда видеоглазок в активном режиме и открыт интерфейс просмотра фото нажатие и удержание клавиши «ВКЛ» около 3 секунд удалит из памяти устройства ВСЕ фотоснимки.
5. Удаление конкретного ФОТО: в режиме просмотра фотоснимков нажмите и удерживайте 3 сек. клавишу «ВНИЗ» для удаления текущего фото.
6. Выбор времени активности: когда видеоглазок в режиме ожидания нажмите клавишу “вниз” в течение трех секунд, чтобы выбрать время до перехода в режим ожидания: 15 сек/25 сек/выкл.;

Вид устройства



Спецификация

Размер экрана	3 дюйма (7,5 см)
Разрешение	640 x 480
Матрица камеры	1 Мп
Угол обзора	80°
Режим записи	Фото — во встроенную ПЗУ, не более 75 кадров
Питание	Встроенная АКБ 1200мАч Li-ion Зарядка DC 5В\2А
ИК подсветка	2 шт. 940 нм
Аккумулятор	1200 мАч

Внимание!

1. Не допускайте эксплуатацию при высоких Температуре и влажности, в задымленных и сильно запыленных помещениях.
2. Обеспечьте аккуратный монтаж устройства, В особенности избегайте заломов шлейфа и его соприкосновения с острыми краями отверстия металлической двери. Случай повреждения при монтаже не является Гарантийным.
3. Допускается отсутствие оповещения пользователей об улучшении свойств прибора.