

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PS-TR2005AHD
Матрица	Тип	1/3" CMOS GC2053
	Эффективные пиксели	1920(H)×1080(V)
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.1 люкс, F1.2 Ч/Б: 0.1 люкс, F1.2
Объектив	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	2,8 мм
	Угол обзора	110 град
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	12
	Дальность	10-15 м
	Особенности	Эффективная работа при недостаточном освещении
Цифровые функции	DSP-процессор	FN6536
	Баланс белого	Авто
	Компенсация засветки	Есть
	Электронный затвор	Авто
	Функция день/ночь	Авто
	Сигнал/шум	≥ 52дБ
	Шумоподавление	3D-NR
	Дополнительно	50Гц:25fps(1920x1080); 60Гц:30fps(1920x1080)
	APU	Авто, самоадаптация яркости
Эксплуатация и хранение	Питание	DC 12В±10%
	Подключение	4-pin авиаразъем (GX12)
	Материал корпуса	Металл
	Цвет корпуса	Черный
	Класс защиты	IP67
	Температура эксплуатации	-20...+80°C
	Температура хранения	-20...+80°C
	Максимальная влажность	90%
	Габаритные размеры	93мм x 68мм

Схема соединений



Особенности

- 1/3" CMOS GC2053;
- Объектив: 2,8 мм;
- Угол обзора: 110°;
- Особенности съемки: работа при недостатке освещенности;
- Основной поток: 2MP 30к/с, 2MP 25к/с;
- Материал корпуса: металл;
- Класс защиты: IP67;
- Эксплуатация: -20°C ...+80°C;

Купольная **1080p** АНД-видеокамера **PS-TR2005AHD** для размещения в **транспортных средствах (ТС)** и полноценной работе при различных условиях внешних факторов. Оснащена объективом 2,8мм для уверенного обзора небольших пространств, например, салона транспортного средства. Камера выполнена в прочном корпусе и предполагается монтаж на потолок. Питание осуществляется по видеосигнальному 4-х проводному авиакабелю с разъемами GX12. Предполагается использование с АНД совместимыми видеорегистраторами для ТС.

Подключение

1. Установите камеру в необходимом месте;
2. Подсоедините кабели к разъемам GX12 (4pin)
3. Отрегулируйте положение объектива видеокамеры
4. При необходимости измените настройки (при наличии переключателя)

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.

ВНИМАНИЕ!
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Vandsec Electronics Limited No.02, floor 3th, 4# Building, 5th Business Park, Liuwu Village, Long Gang Street, Shen Zhen, China
Уполномоченное лицо: ООО «ПЕТРОСЕРВИС», 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 33/4, пом. 53. Тел.: +7(812) 309-7671
Срок хранения: 15 лет
Срок службы: 5 лет
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца

