

24-портовый гигабитный PoE-коммутатор (24+2+2SFP)

Описание продукта

PoE-коммутатор обеспечивает передачу питания и данных по одному кабелю Cat-5 с использованием технологии Power over Ethernet (PoE). Поддерживает любые соединения 10/100/1000 Мбит/с и питание по стандартам IEEE 802.3af/at.

Автоматическое определение типа устройства, скорости, дуплекса и типа кабеля благодаря функции Auto Uplink. Прост в эксплуатации и надёжен.

Идеально подходит для IP-камер, точек доступа WLAN, IP-телефонов, систем контроля доступа и других PoE-устройств.

Особенности

- 24 порта 10/100 Мбит/с PoE
- 2 порта 10/100/1000 Мбит/с Uplink
- 2 порта SFP
- Кнопка для функции расширения до 250 м
- Кнопка AI Watchdog
- Кнопка VLAN для портов 1–12
- Кнопка VLAN для портов 13–24
- Поддержка IEEE802.3af/at
- Общая мощность: 350W (52V 6.7A)
- Макс. мощность на порт: 30W

Применение

- Беспроводные точки доступа
- IP-камеры
- IP-телефоны
- Компьютерные сети

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	PS-224P

Порты	24x10/100Mbps PoE, 2xGigabit Uplink, 2xSFP
PoE мощность	до 30W на порт
Таблица MAC-адресов	8K
Буферная память	48Kb
Пропускная способность	12.8G
Задержка	<20 мкс для кадров 64 байта (100→100 Mbps)
Входное питание	AC 110–240V
Защита от перегрузки	есть
Корпус	металл, монтаж в стойку (1U)
Индикация	питание, максимальная мощность, активность PoE, ошибки
Рабочая температура	-10...+55°C
Габариты	440×190×45 мм
Вес	3 кг
Гарантия	1 год

Комплектация

- PoE-коммутатор (24 порта) – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.
- Сетевой кабель питания – 1 шт.



Схема подключений

