

# 4-портовый PoE-коммутатор (4+2)

## Описание продукта

PoE-коммутатор обеспечивает питание и передачу данных по одному кабелю Cat-5 с использованием технологии Power over Ethernet (PoE). Поддерживает соединения 10/100 Мбит/с и питание по стандартам IEEE 802.3af/at. Автоматически определяет подключение PoE-устройств, скорость, дуплекс и тип кабеля с помощью Auto Uplink. Устройство простое в эксплуатации и надёжное.

Идеально подходит для IP-камер, WLAN точек доступа, IP-телефонов, систем контроля доступа и других PoE-устройств.

## Особенности

- 4 порта 10/100 Мбит/с PoE, 2 порта 10/100 Мбит/с Uplink
- Дальность передачи до 100 м
- Общая мощность: 65W
- Поддержка MDI/MDIX автофлип и автосогласования на всех портах
- Высокоскоростная передача данных без потерь (4 порта)
- Усиленная грозозащита
- Максимальная мощность на порт: 30W
- Низкое тепловыделение, высокая надёжность и стабильность

## Применение

- Беспроводные точки доступа
- IP-камеры
- IP-телефоны
- Компьютерные сети



## Технические характеристики

| Параметр            | Значение                              |
|---------------------|---------------------------------------|
| Модель              | VD-206P                               |
| Порты               | 4x10/100Mbps PoE, 2x10/100Mbps Uplink |
| PoE мощность        | до 30W на порт                        |
| Таблица MAC-адресов | 1K                                    |

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Пропускная способность | 1.2G                                       |
| Задержка               | <20 мкс для кадров 64 байта (100→100 Mbps) |
| Входное питание        | AC 110–240V, 50/60 Hz                      |
| Защита от перегрузки   | есть                                       |
| Корпус                 | металл, настольный монтаж                  |
| Индикация              | питание, активность PoE                    |
| Рабочая температура    | -10...+55°C                                |
| Габариты               | 200×115×45 мм                              |
| Вес                    | 0.5 кг                                     |
| Гарантия               | 1 год                                      |

### Комплектация

- РоЕ-коммутатор (4 рое порта) – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Сетевой кабель питания – 1 шт.



### Дополнительные функции

- Ручной сброс заменён на автоматический, нет необходимости отключать питание для смены скорости сети.
- Функция постепенного повышения напряжения для предотвращения повреждения оборудования при включении.

