

8-портовый PoE-коммутатор (8+2)

Описание продукта

PoE-коммутатор обеспечивает подачу питания и данных по одному кабелю Cat-5 с использованием технологии Power over Ethernet (PoE). Поддерживает любые соединения 10/100 Мбит/с и питание по стандартам IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE-устройств, скорости, дуплекса и типа кабеля благодаря функции Auto Uplink. Прост в эксплуатации и надёжен.

Идеально подходит для IP-камер, точек доступа WLAN, IP-телефонов, систем контроля доступа и других PoE-устройств.

Особенности

- 8 портов 10/100 Мбит/с PoE, 2 порта 10/100 Мбит/с Uplink
- Дальность передачи до 100 м
- Совместимость с IEEE802.3af/at
- Общая мощность: 120W
- Поддержка MDI/MDIX автофлип и автосогласования на всех портах
- Высокоскоростная передача данных без потерь (8 портов)
- Усиленная грозозащита
- Макс. мощность на порт: 30W
- Низкое тепловыделение, высокая надёжность и стабильность

Применение

- Беспроводные точки доступа
- IP-камеры
- IP-телефоны
- Компьютерные сети

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	VD-208P
Порты	8x10/100Mbps PoE, 2x10/100Mbps Uplink
PoE мощность	до 30W на порт

Таблица MAC-адресов	1K
Буферная память	48Kb
Пропускная способность	2G
Задержка	<20 мкс для кадров 64 байта (100→100 Mbps)
Входное питание	АС 110–240V, 50/60 Hz
Защита от перегрузки	есть
Корпус	металл, настольный монтаж
Индикация	питание, максимальная мощность, активность PoE, ошибки
Рабочая температура	-10...+55°C
Габариты	202×115×45 мм
Вес	0.7 кг
Гарантия	1 год

Комплектация

- PoE-коммутатор (8 портов) – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Сетевой кабель питания – 1 шт.



Дополнительные функции

- Ручной сброс заменён на автоматический, нет необходимости отключать питание для смены скорости сети.
- Функция поэтапного повышения напряжения для предотвращения повреждения оборудования при включении.

Схема подключений и общий вид на устройство

