

Спецификация

- H.264
- AHD/TVI/CVI/CVBS
- 1080N/720P/960H/D1/CIF
- Управление питанием
- GPS, 4G, Wi-Fi, G-сенсор
- Гарантированное сохранение записи при пропаже питания
- Максимальный размер архива – SD – 500 Гб, HDD - 4Тб



Технические характеристики

Модель		MDVR-9818/9818G/9818-GW4
Система	Операционная	Embedded Linux OS
	Язык	Русский/Английский
	Управление	Пульт ДУ (В комплекте), Мышь USB
	Поддержка беспроводной мыши	Да
	Безопасность	Пароли пользователя и администратора
Запись	Кодирование видео	H.264
	Разрешения записи	1080N/720P/960H/D1/CIF
	Режимы записи	Видео: Постоянная/По времени /По тревоге Скриншот: По интервалу/ По тревоге
	Скорость записи	1080N до 30 к/с на канал (120 к/с на 4 канала), 720P до 30 к/с на канал (120 к/с на 4 канала)
	Тип сигнала	AHD 1080N/720P TVI 1080N/720P CVI 1080N/720P CVBS 960H

	Кодирование аудио	G.711a
	OSD	Номерной знак, имя водителя, местоположение и скорость, дата и время, канал, разрешение изображения, изображения, статус тревоги
Архив	Количество каналов воспроизведения	Опциональное (до 4-х каналов), ускорение перемотки до 8 раз
	Воспроизведение звука	Да
	Конвертирование файлов	Через плеер (MP4)
	Поиск	Все видеофайлы/Запись по тревоге/Скриншоты/Журнал
Монитор	Разрешения монитора	1920x1080/ 1440x900/ 1366x768/ 1280x1024/ 1280x800/ 1024x768
	Корректировка изображения	Есть
	Отображение на экране	1, 2, 4, 8 камер, включение канала по тревоге
	OSD	Номерной знак, имя водителя, местоположение и скорость, дата и время, канал, разрешение изображения, статус подключения, зеркалирование изображения, статус тревоги
Интерфейсы	Видео, аудио входы/выходы	4/1 AVIA (GX12 4-pin), видеовыход VGA (1920x1080)
	Тревожные входы/выходы	4
	RS-232	Нет
	RS-485	Нет
	USB	1 USB 2.0 (поддерживает подключение хаба)
	Хранение	SDXC карта не ниже 10 класса объемом до 512 Гб или HDD до 4Тб (не входят в комплект)

	Индикация	Питание, Запись, GPS, HDD, SD, Тревога, Сеть.
	3G/4G	Модель 9818GW4
	Wi-fi	Модель 9818GW4 (2.4 ГГц)
	GPS/Глонасс	Модели 9818GW4 и 9818G
	Замок блокировки	1
Мониторинг	Удаленный мониторинг	Есть, модель 9818GW4
	Приложение	CMSv6 (Для компьютера и телефона)
Питание	Входное напряжение	8~36 В DC (блок питания в комплекте не поставляется)
	Включение	По сигналу АСС/По времени
	Управление питанием	Поддержка включения/выключения/ перезагрузки питания по времени, функция отложенного включения/выключения, низкое напряжение
	Защита	Перегрузка, короткое замыкание и несоблюдение полярности
	Питание внешних устройств	На все камеры и микрофоны 12В до 1,5 ампер.
	Потребляемая мощность	Рабочий режим: 10 ватт. Режим ожидания: 0,5 ватт.
Другое	Гарантированное сохранение записи при пропаже питания	Есть (4x2,7V-10F)
	Защита файлов записи паролем	Есть
	Выгрузка архива на CMS и FTP сервера	Настраиваемая. Записи и/или фото, по тревоге и/или времени, отправка через глобальную и/или по подключении к Wi-Fi*
	Защита файлов от перезаписи	Есть
	Парковочные линии	(опция)

	Усталость водителя	(опция)
	G-сенсор	Есть
	Информационная система	Подача сигнала на тревожный выход, индикация, вывод названия типа тревожного события в момент срабатывания на дисплей и в запись.
Рабочие условия, материал и габариты	Рабочая температура	-25~70°C, влажность 10% ~ 90%
	Размеры (ДхШхВ)	160x170x65 мм
	Материал корпуса	Цельнометаллический (антивандальный)
	Вес	1400 гр/ 1475гр/1600гр